



Линията на разрушение преминава непосредствено до вертикалните носещи елементи в ос "8". Арматурката от съществуващата плоча в зоната се запазва и се анкерира в новоизграждащия се борд

Новоизграждащ се фасаден зид, изпълнен от зидарини тела тип LD (четворка), на вароциментов развтов с марка М10. Стената се изгражда върху стоманобетонен пояс на кота 0,00

Линия на разрушение

Новоизграждащ се фасаден зид, изпълнен от зидарини тела тип LD (четворка), на вароциментов развтов с марка М10

ЗАБЕЛЕЖКИ :

1. Размерите са вероятностни и отразяват събраната информация от представената ни техническа документация и извършеното заснемане без отстраняване на лицевите подови и стенни покрития.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - "НИСИ" ЕООД София 1618, бул. "Н. Петков" №86, тел./факс 02/955 96 35; nisi.bg	
Строиж:	Съществуваща сграда - Блок "В" на площадката на институт по почвознавие "Никола Пушкарров", град София, ул. "Банско шосе" №7
Възложител:	МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Чертеж:	Блок "Г" - РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАПАЗВАЩАТА СЕ ЧАСТ ОТ ПЪРВИ ЕТАЖ. РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА РАВНИНИ НА РАЗРУШЕНИЕ
Съставил:	инж. М. Поцов
Управител:	проф. д-р инж. Р. Гузлев
Черт. №	ПУЗ-Г-01
Мащаб:	М 1:100
Част:	техническа експертиза
Дата:	05.2016г.